

# Polycom® Communicator™ Model C100S

## Skype™ 専用 ハンズフリー スピーカーフォン

### ヘッドセットを使わずに優れた音環境を実現

Skype 社認定の Polycom Communicator は、ポリコムが開発し、世界で最も広く利用されている音声会議システム SoundStation® シリーズと同じ音声処理技術を搭載しています。ヘッドセットをはずし、ハンズフリーで自然でクリアな音声での Skype 通話を可能にしました。

Polycom Communicator には 2 つの高感度マイクが内蔵され、本体から約 1.5m 内にいる話者の集音も可能。1 対 1 の通話はもちろん、2 ～ 3 名のグループでの会話まで対応します。通話先の相手と同じ部屋にいるかのような、臨場感ある高音質の広帯域通話を実現し、ポリコム独自の音声処理技術「アコースティック クラリティ テクノロジー」により、通話中のエコーや耳障りな背景ノイズも自動除去されるため、Skype での会話に最適で快適な音環境を提供します。

また、Polycom Communicator 本体にあるボタンで Skype 起動や音量調節、ミュートなどの操作も簡単にでき、操作性にも優れています。

さらに、小さいながらも高性能なスピーカーは、通話で使用していないときは、PC での音楽再生やプレゼンテーション用のオーディオにも適しています。

まわりに音声を聞かれたくない時には、専用ポートにステレオヘッドフォンを接続すれば、プライベートでの会話や音楽を楽しむことができます。

Polycom Communicator と PC との接続、本体の電源の供給には本体に内蔵された USB を使用します。接続が簡単で、余分なケーブルやバッテリーは不要です。サイズもコンパクトで、付属のキャリングケースでの持ち運びも便利です。

#### ポリコム製品の良さを直に感じてください

Polycom Communicator ～Skype 専用スピーカーフォンの特長～

- 22Khz までサポートする広帯域で高音質
- 2 つの高感度マイクでの集音
- 世界最高レベルの音声処理技術「アコースティック クラリティ テクノロジー\*」搭載  
\*アコースティック クラリティ テクノロジー:ポリコム独自の音声処理技術  
エコーキャンセレーション機能、背景ノイズの自動除去、双方向で同時に話せる全二重音声技術、音声入力レベルを自動調整するオートゲインコントロール技術など
- Skype アプリケーションをボタンを押すだけで簡単に操作



#### 特長

- **ハンズフリー通話** — Skype 通話にもうヘッドセットは必要ありません。2 ～ 3 人の通話にも対応します。
- **高音質な広帯域通話** — 優れた音質により Skype を最大限に活用できます。22 KHz までサポートし、通話だけでなく、高音質の音楽やプレゼンテーション用のオーディオにも適しています。
- **Skype Certified** — Skype 社により認定されたスピーカーフォン
- **2 つの高感度マイク** — Skype で通話しながら部屋の中を動き回っても、通話先の相手は一言一句を明確に聞き取ることができます。
- **簡単な操作性** — 本体のボタン操作だけで Skype を起動し、通話の開始・終了や音量調節、ミュート機能が利用できます。
- **ステレオヘッドフォン用ポートの搭載** — プライベートな会話にはステレオヘッドフォンが利用できます。
- **持ち運びが便利** — 携帯性と利便性を確保するために、ユニット内に収納できる USB ケーブルを搭載しています。

# Polycom Communicator C100S 仕様



色はチャコールグレー



USB で PC との接続と電源の供給を



持ち運びに便利なコンパクトデザイン

## サイズ(縦X横X高)

- 13.33 cm X 8.23 cm X 2.16 cm

## 重量

- 151 g

## 接続

- USB 1.1

## キーパッド

- 通話の開始・終了
- アプリケーション起動
- 音量(上下)
- ミュート
- リング状の LED による通話状態の表示

## 本体スピーカー

- 周波数特性: 300 Hz~19 KHz
- 音量: 84 dBa (0.5 m 地点のピークボリューム)まで調節可能

## 本体マイク

- カーディオイドマイク X2 (200Hz~20kHz)

## 補助音声出力

- 3.5 mm ヘッドフォンジャック(プライバシー保護用)
- PC 用のスピーカーと接続可能
- 周波数特性 200 Hz~22 kHz

## セットアップ CD

- Polycom AGC / AEC (オートゲインコントロール、エコーキャンセラー)ソフトウェアとドライバ
- Skype のユーザーインターフェースを統合したソフトウェア

## システム要件

- インターネット接続
- 1 GHz 以上のプロセッサを搭載した PC
- 256 MB 以上の RAM
- ハードディスクの空き容量 30 MB 以上
- Microsoft® Windows® XP、Windows Vista®、Windows 7®
- Skype 2.0 以上に対応
- CD-ROM ドライブ
- USB 接続 X 1

## 室内推奨仕様

- 残響時間: 0.5 秒未満
- ノイズレベル: 48 dBa 未満
- 室内の広さ: 3.7 m X 3.7 m

## 環境仕様

- 動作温度: 5 ~40 °C
- 相対湿度: 20~85 % (結露しないこと)
- 保管温度: -30~55 °C

## 準拠する規格

- 認定済み(EMC 規制クラス B 対応)
  - FCC 第 15 部クラス
  - ICES-003
  - CE マーク
  - VCCI
  - GOST-R
  - C-Tick
  - CCC
  - CB/NRTL 安全規制
  - MIC
  - EN55024
  - EN61000-3-2
  - EN61000-3-3

## 保証

- 12ヶ月

## Polycom Communicator 付属品

- Polycom Communicator 本体
- 内蔵 USB ケーブル
- ユーザーガイド
- セットアップ CD
- ネオブレン製キャリングケース

## Skype とは

Skypeはインターネットを経由して会話することができる無料のプログラムです。他のSkypeユーザーとの無料の会話はもちろん、オプションのSkypeOutでは固定電話や携帯電話へ電話できます。詳細については、<http://www.skype.com> をご参照ください。

一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2011 Polycom, Inc. All rights reserved.

POLYCOM®、Polycom のトライアングルロゴマーク、およびポリコムの商品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分を私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。



ポリコムジャパン株式会社  
東京都千代田区紀尾井町6-12  
紀尾井町福田家ビル6階  
<http://www.polycom.co.jp>

May 2011