

## Polycom® RealPresence® Group シリーズ 機能比較表



	RealPresence Group 700	RealPresence Group 500	RealPresence Group 310
<b>映像および音声性能<sup>(注1)</sup></b>			
1.7 Mbps〜で 1080p、60fps 映像	•	•	•
1 Mbps〜で 1080p、30fps 映像	•	•	•
832 Kbps〜で 720p、60fps 映像	•	•	•
512 Kbps〜で 720p、30fps 映像	•	•	•
512 Kbps〜で 4CIF、60fps 映像	•	•	•
128 Kbps〜で 4CIF、30fps 映像	•	•	•
22 kHz 帯域の HD Voice 音声	•	•	•
最大通話速度	6 Mbps	6 Mbps	3 Mbps
<b>映像入力</b>			
HDCI (カメラ)	2	1	1
HDMI	3 (HDMI 1.4)	1 (HDMI 1.3)	1 (HDMI 1.3)
VGA	1	1	1
コンポーネント (YPbPr)	1		
<b>映像出力</b>			
HDMI	3 (HDMI 1.3)	2 (HDMI 1.3)	1 (HDMI 1.3) <sup>(注2)</sup>
VGA	3		
同時映像出力信号	3	2	1 <sup>(注2)</sup>
<b>音声入力</b>			
HDCI (カメラ)	2	1	1
HDMI	3	1	1
デジタル音声入力 <sup>(注1)</sup>	2	1	1
Groupシリーズ専用デジタルマイクの数	4	4	2
サポートされる シーリングマイクの数	3	2	2
RCA ライン入力	2		
3.5mm ステレオライン入力		1	1
<b>音声出力</b>			
HDMI	1	1	1
RCA ペア ステレオ ライン出力	1		
3.5mm ステレオライン出力		1	1

# Polycom® RealPresence® Group シリーズ 機能比較表

	RealPresence Group 700	RealPresence Group 500	RealPresence Group 310
<b>接続性</b>			
イーサネット (10/100/1G)	2	1	1
USB	3	2	2
RS-232	DB9	Mini-DIN 8-ピン	Mini-DIN 8-ピン
<b>多地点通話機能 (オプションのライセンスキーで有効化)</b>			
720p30 HD 接続数 (最大)	8	6	
1080p30 HD 接続数 (最大)	4	4	
<b>コンテンツ共有<sup>(注3)</sup></b>			
Polycom® People+Content™ / H.239 (HDMI/VGA コンテンツ入力)	•	•	•
H.239 (Polycom® People+Content™ IP)	•	•	•
1080p 60fps コンテンツの送信	•	•	•
1080p 60fps コンテンツの受信	•	•	•
1080p 映像とコンテンツの同時使用 (30 fps×1, 60 fps×1)	•	•	•
1080p 60fps 映像とコンテンツの同時使用	•		
<b>オプション</b>			
Polycom® EagleEye™ Director	•	•	•
Polycom® EagleEye™ Producer	•	•	•
Polycom® RealPresence Touch™	•	•	•
Polycom® UC Board™/Visual Board 技術	•	•	•
Polycom® SoundStation® IP 7000 との統合	•	•	•
Polycom® SoundStructure® との統合	•	•	•
API サポート	•	•	•
Microsoft Lync/Skype for Business との統合 (オプション)	•	•	•

(注1) デジタルマイク、SoundStructure、SoundStation IP 7000 で使用

(注2) 2番目の HDMI 出力はオプションのライセンスキーで有効にすることができます。

(注3) 1080p の映像とコンテンツを使用するには、1080p オプションが必要です。

## ポリコムについて

ポリコムは、人々が直面するさまざまな“距離”の問題を解決し、“コラボレーション”の力を無限大にします。世界中で 40 万以上のお客様が、ポリコムのセキュアなビデオ、音声、およびコンテンツソリューションにより、あらゆる“距離”の問題を解決し、組織における生産性の向上および新しい価値の創造、教育・医療環境の拡充などを実現しています。ポリコムは、世界中のパートナー企業と共に、高品質なユーザーエクスペリエンス、多くの UC 環境との高い相互運用性、投資の保護、あらゆる環境で使用可能な柔軟なコラボレーションソリューションを提供します。ポリコムの詳しい情報は、[www.polycom.co.jp](http://www.polycom.co.jp) をご覧ください。

ポリコムジャパン株式会社  
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2016 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Feb. 2016 (19748\_0815)