

Polycom® EagleEye™ Mini カメラ

コンパクトサイズの高性能なカメラ – ポリコム の優れた音声ソリューションでより有意義な会議を実現

ビデオコラボレーションによって、ユーザー間のコミュニケーションおよび意思決定を向上することができます。相手のボディランゲージや表情などの非言語的な合図を見ながら会話できるので、コミュニケーションの効率が高まります。また、相手と顔を合わせて会話することで、親密度が高まり、信頼関係を築くことができます。

ポリコム音声ソリューションに最適

ポリコムは、25年以上もの間、市場にトップレベルの革新的な音声技術を提供し続けています。当社の使命は、コミュニケーションの力を最大限に高めることです。当社の音声ソリューションは、ビデオ機能を追加することによって向上することができます。EagleEye Mini USB カメラは、Polycom Trio 音声会議システム、VVX® 501 および 601 デスクトップフォンに簡単に追加することができます。またWindows PC/Macに接続しPolycom VoxBlox 携帯型スピーカーフォンと連携させることで手軽に高品質なビデオ会議接続ソリューションの導入が可能です。

ビジネスレベルの HD ビデオ会議

機能が豊富なこのカメラは、個人のワークスペースおよび小規模な会議室環境でビジネスレベルの性能を発揮できるよう設計されています。主な特長は、HD 1080p の映像で 4 倍デジタルズームを搭載し、フルにズームアップした場合でも、高い解像度を維持します。また、EagleEye Mini は、小規模な環境用に最適化されたトゥルーカラーの彩度やバックライト調整、オートフォーカスなどの機能により、精度が高く、クリアで臨場感あふれる映像を実現します。さらに、EagleEye Mini は、サイマルキャストストリームをサポートしているので、遠隔地の参加者は、使用する端末がサポートする最高解像度で映像を表示することができます。EagleEye Mini の未使用時には、カメラに内蔵されたプライバシーシャッターが自動的に機能し、ユーザーが意図しないときにカメラがオンになることを防ぎます。

個人のワークスペースおよび小規模な会議室環境に適したカメラ

今日、人々は、社内のデスク、個室、近所のカフェ、ホテル、共有ワークスペースなど、さまざまな場所で業務を行っています。EagleEye Mini と Polycom VoxBlox を持ち歩くことで、いつでも、どこからでも業務を行うことができます。EagleEye Mini カメラは、壁やディスプレイの上部または下部に取り付けることができるので、会議室にいる全員が相手と視線を合わせて会話することが可能です。

EagleEye Mini は、コンパクトでありながら高い性能を提供します。




特長

- ポリコムの優れた音声ソリューションにビジネス品質のビデオコラボレーション機能を簡単に追加
- デスクトップから個室、外出先に至るまで、各種環境で使用可能なコンパクトでコスト効率の高いビデオソリューション
- 内蔵プライバシーシャッター、ビデオミュート/ミュート解除 LED インジケータなどを含むセキュリティ機能
- 遠隔地の参加者にサイマルキャスト映像ストリームを提供し、高品質なビデオエクスペリエンスを実現


Polycom® EagleEye™ Mini カメラ 仕様

取り付けキットの構成オプション


ディスプレイ上部への取り付け




ディスプレイ下部への取り付け



壁への取り付け



VVX への取り付け



製品仕様

EagleEye Mini の特長

- ・ プライバシーシャッター内蔵
- ・ 機械的に調整可能なチルト
- ・ プラグアンドプレイ対応のセットアップ
- ・ 未圧縮ローカル映像のループバック
- ・ ビデオ スクリーン モード: 標準、フル、クロップ
- ・ 調整可能なレベルおよびフレームレート
- ・ ちらつき補正
- ・ 2色/4種類のステータス LED

ビデオ標準規格

- ・ H.264 AVC、H.264 ハイプロファイルでのエンコーディング
- ・ Skype for Business エンコーディング用に H.264 SVC をサポート
- ・ RGB および YUV の生映像

帯域幅

- ・ 最大送信ビットレート 280 Mbps

コンテンツ映像の解像度

- ・ 24 ビットトゥルーカラー
- ・ 最大 1080p、30 fps での映像送信 (H.264) をサポート
- ・ マルチキャスト映像ストリーム

カメラ

- ・ 絞り値: f2.0
- ・ 垂直チルトは、+6° (上昇) から -22° (下降) まで調整可能
- ・ 82° の対角視野
- ・ 自動露出および自動ホワイトバランス
- ・ オートフォーカス
- ・ 4倍デジタルズーム (1.4倍 ロスレス)

ポリコムについて

ポリコムは、人々が直面するさまざまな“距離”の問題を解決し、“コラボレーション”の力を無限大にします。世界中で40万以上のお客様が、ポリコムのセキュアなビデオ、音声、およびコンテンツソリューションにより、あらゆる“距離”の問題を解決し、組織における生産性の向上および新しい価値の創造、教育・医療環境の拡充などを実現しています。ポリコムは、世界中のパートナー企業と共に、高品質なユーザーエクスペリエンス、多くの UC 環境との高い相互運用性、投資の保護、あらゆる環境で使用可能な柔軟なコラボレーションソリューションを提供します。ポリコムの詳しい情報は、www.polycom.co.jp をご覧ください。

ポリコムジャパン株式会社
<http://www.polycom.co.jp>

ビデオ通話の相互運用性

以下を含む、すべてのポリコム UC インフラストラクチャソリューションおよびビデオ会議ソリューションに対応:

- ・ Polycom® VVX® 1500
- ・ Polycom® VVX® 500/600 シリーズ ビジネスメディアフォン
- ・ Polycom® RealPresence® Collaboration Server
- ・ Polycom® HDX® シリーズ
- ・ Polycom® RealPresence® Group シリーズ
- ・ 標準規格 H.264 に準拠したその他の会議端末

以下のポリコム音声ソリューションに追加可能

- ・ Polycom VVX® 601
 - ・ Polycom VVX® 501
 - ・ Polycom Trio™ 8500*
 - ・ Polycom Trio™ 8800*
 - ・ Polycom RealPresence Desktop for Windows®/Mac®
- * Polycom Trio™ Visual+ が必要

インターフェース

- ・ USB 2.0 (UVC 1.5 および UVC 1.1 に準拠)

電源

- ・ USB ポート経由で 5V、500 mA 未満

承認規格

- ・ FCC Part 15 (CFR 47) クラス B
- ・ ICES-003 クラス B
- ・ EN55032 クラス B
- ・ CISPR32 クラス B
- ・ VCCI クラス B
- ・ EN55024

- ・ EN61000-3-2; EN61000-3-3

- ・ 韓国 KCC
- ・ ROHS 準拠
- ・ ロシア EAC
- ・ オーストラリア C Tick

安全規格

- ・ UL 60950-1
- ・ UL 62368-1
- ・ CE マーク
- ・ CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- ・ EN 60950-1
- ・ EN 62368-1
- ・ IEC 60950-1
- ・ IEC 62368-1
- ・ AS/NZS 60950-1

動作条件

- ・ 温度: 0~40°C
- ・ 相対湿度: 5%~95% (結露しないこと)

保管温度

- ・ -40~+70°C

生産国

- ・ 中国

保証

- ・ 1年

部品番号

- ・ EagleEye Mini カメラ: 2200-85010-001
- ・ EagleEye Mini カメラ (取り付けキット無し): 7200-84990-001

詳細情報

EagleEye Mini およびその他の EagleEye 製品に関する詳細情報については、www.polycom.co.jp を参照してください。

一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2018 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

