

Polycom Trio™ 8500

Skype for Business 環境用コラボレーションソリューションの新たなスタンダード

Polycom Trio™ 8500 は、音声会議エクスペリエンスを新たなレベルへと引き上げます。音声会議を始めるのに時間や手間がかかっていませんか? Skype for Business 環境で Polycom Trio™ 8500 を使用することによって、このような悩みを解決できます。PC で現在使用中の Skype for Business ソフトウェアと同じインターフェースを使用して、いつも簡単かつ時間通りに通話を開始することができます。また、Polycom HD Voice™ 技術は高品質な音声を実現するので、会議で一語一語をはっきりと聞き取ることができます。

高品質な音声

Polycom Trio™ 8500 に搭載された HD Voice 技術、および業界トップレベルの全二重音声機能、エコーキャンセラー機能、ノイズ低減機能と先進の音声処理技術などを組み合わせた Polycom Acoustic Clarity™ 技術は、最高品質の音声を実現します。約 4.3 m のマイク集音範囲を持つ Trio 8500 は、中規模の会議室での使用に適しています。

特許取得済みの Polycom NoiseBlock™ 技術は、会話以外のノイズを自動的に検出し、マイクをミュートにするので、会議が中断されることはありません。会話が検出されると、マイクのミュートが自動的に解除されるので、途切れることなく会話を継続することができます。

使いやすいインターフェース

Polycom Trio™ 8500 は、現代的かつ洗練されたデザインで 5 インチのカラー タッチ スクリーン、Skype for Business の直感的なインターフェースの分かりやすいナビゲーションによって、ユーザーは短期間で使用できるようになり、スムーズに会議を開始できます。また、点灯式のミュートボタンが各脚部に搭載されているので、会議室にいる参加者全員が会議を管理できます。

Trio 8500 は、手持ちのデバイスとの USB または Bluetooth (有線または無線) による接続をサポートしています。クラウド会議サービスを使用して豊かな音声品質の会議を接続するか、デバイス上の連絡先リストから通話を発信することができます。

Skype for Business/Office 365 の認定を取得

ポリコムは、マイクロソフトと共同で、Skype for Business および Office 365 の機能を最大限に活用できるように Polycom Trio™ 8500 を設計しました。Skype for Business の使いやすいインターフェースをデスクトップから会議室に拡張することで、一貫したエクスペリエンスを実現するとともに、ユーザーによる利用を促進することができます。



特長

- 業界トップレベルのクリアで豊かな音声エクスペリエンスを実現し、通話の生産性を向上。中規模な会議室に適したシステム
- 使いやすいインターフェースおよび統合されたカレンダーからのワンタッチ接続などによってユーザーの利用を促進
- 携帯デバイスを Bluetooth または USB で接続
- ハイブリッド登録によってエンドポイントを複数のプラットフォーム上に登録し、投資を最大限に活用
- Polycom RealPresence® Resource Manager (別売) を使用した簡単なプロビジョニングおよび管理をサポート
- 構成テンプレートを使用することで、インターフェースを簡単にカスタマイズでき、使いやすさおよびセキュリティに対する組織のニーズに対応

Polycom Trio™ 8500 仕様

ユーザーインターフェース

- マルチタッチ対応容量性タッチスクリーン
- 5 インチカラー液晶ディスプレイ (720×1280 ピクセル)、アスペクト比 9:16
- オンスクリーンキーボード
- USB 2.0 Type - A ホストポート×1
USB Battery Charging BC1.2 規格準拠
- USB 2.0 Micro B デバイスポート×1
- Bluetooth 4.0
- 点灯式ミュートボタン×3
- Unicode UTF-8 文字セットサポート
- ユーザーインターフェースは以下の言語をサポート: 日本語、アラビア語、中国語、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ、米国、英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語

音声機能

- カーディオイドマイク×3
- スピーカー
 - 周波数特性: 180~14,000 Hz
 - 音量: 90 dB (0.5 m 地点のピークボリューム)
- マイクの集音範囲: 約 4.3 m
- サポートするコーデック:
 - G.711 (A-law および μ -law)
 - G.722
 - Polycom Siren™ 7
- Polycom HD Voice™
- Polycom Acoustic Clarity™ 技術による全二重音声、アコースティック エコー キャンセラー、およびバックグラウンドノイズの解消を実現 - (IEEE 1329 全二重標準規格タイプ1 準拠)
- Polycom NoiseBlock™
- 音声アクティビティの検出
- 雑音補正
- DTMF トーン生成 (RFC 2833 およびインバンド)
- 遅延の少ない音声パケット転送
- 最適化されたジッターバッファ
- パケットロス補正機能
- Bluetooth デバイスペアリングによる広帯域音声およびマルチメディアストリーミング (HFP/AD2P)

通話処理機能

- 最大3回線 (Skype for Business 最大1回線)
- 外線共有のサポート、ブリッジ接続ラインレイアウト
- 個別の着信管理/コールウェイトニング
- 通話タイマー、コールウェイトニング
- 通話の切り替え、保留、転送、応答

- 着信、発信、接続相手の識別情報
- ローカル 5 者通話
- ワンタッチ短縮ダイヤル
- 応答拒否機能
- ローカル番号デジットマップ/ダイヤルプラン
- LDAP を使用した企業ディレクトリへのアクセス
- ビジュアル カンファレンス マネージメント

ネットワークとプロビジョニング

- オープン SIP および Microsoft Lync 2013/Skype for Business/Office 365 クラウド PBX サポート
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 および付随する RFC)
- ギガビット イーサネット ポート×1
- 手動または DHCP (動的ホスト構成プロトコル) によるネットワーク設定
- SNTP を使用した時間同期
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定
- プロビジョニングサーバーおよびコールサーバーの冗長構成をサポート
- QoS のサポート
 - IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS、および DSCP
- VLAN - CDP、DHCP VLAN ディスカバリ
- VLAN ディスカバリ用 LLDP-MED

セキュリティ

- 802.1X 認証および EAPOL
- S RTP によるメディア暗号化
- トランスポート レイヤ セキュリティ (TLS)
- 暗号化された設定ファイル
- ダイジェスト認証
- パスワードによるログイン
- HTTPS を使用したセキュアプロビジョニング

電源

- LAN IN: 自動検知型 IEEE 802.3at 準拠、Power over Ethernet デバイス クラス4、IEEE 802.3af との下位互換性をサポート
- IEEE 802.3at Type 2 準拠の1ポート ギガビット ミッドスパン、電源コード、ネットワークケーブルを含む電源キット (オプション) (2200-66740-xxx)

承認規格

- 日本 MIC/VCCI クラス B
- FCC Part 15 (CFR 47) クラス B
- ICES-003 クラス B
- EN55022 クラス B
- CISPR22 クラス B
- VCCI クラス B
- EN55024

- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- NZ Telepermit
- オーストラリア RCM
- ROHS 準拠

無線規格

- 米国
 - FCC Part 15.247
- カナダ
 - RSS 247 Issue 1
- EU
 - ETSI EN 300 328 v1.9.1
 - ETSI EN 301 489-3
- 日本
 - 証明規則 第 2 条第 1 項第 19 号
- オーストラリア
 - AS/NZ4268

安全性

- UL 60950-1
- CE マーク
- CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-03
- EN 60950-1
- IEC 60950-1
- AS/NZS 60950-1

環境条件

- 動作温度: 0~40°C
- 相対湿度: 5%~95% (結露しないこと)
- 保管温度: -20~70°C

Skype for Business/Office 365 用 Polycom Trio 8500 (2200-66700-019) の付属品:

- Trio 本体
- CAT 5e ネットワークケーブル (約 7.6 m)
- ケーブルラップ
- オーバレイ (アクセシビリティ強化用)
- セットアップシート

アクセサリ (オプション)

- Polycom Trio 8500 拡張マイク (2200-65790-001)
- USB 2.0 ケーブル (約 1.2 m) (2200-49307-002)

保証

- 1 年

原産国

- ラオス

システム本体のサイズ (長さ×幅×高さ)

- 35.6 cm×30.9 cm×7 cm
- 本体重量: 985 g

梱包箱の寸法 (長さ×幅×高さ)

- 41 cm×36 cm×9 cm

ポリコムジャパン株式会社
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2017 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Nov. 2017 (31022-0917)