

Polycom® SoundStation® Duo

デュアルモード音声会議システム

クリアな音声を提供する音声会議システム

ポリコムは、組織の規模および会議室の数に関わらず、地理的に分散されたチーム、ビジネスパートナー、およびお客様との間でコミュニケーションおよびコラボレーションを図るニーズに対応します。ポリコムの音声会議システムは、複数の拠点間を接続するシステムのデファクトスタンダードとして広く普及しています。ポリコムのラインアップに新たに加わった Polycom® SoundStation® Duo 音声会議システムは、高い柔軟性、使いやすさ、音声品質を提供し、小規模から中規模の会議室における生産性を次のレベルへと引き上げます。

幅広い接続オプションにより投資保護を実現

Polycom SoundStation Duo 音声会議システムは、従来の回線交換網を使用している場合でも、Voice over IP (VoIP) ネットワークに移行済みの場合でも使用できます。VoIP 環境で使用した場合、SoundStation Duo 音声会議システムは、他の標準規格のシステムとの高い相互運用性を実現します。

導入コストおよび管理コストを軽減

SoundStation Duo 音声会議システムは、ウェブベースのツールを使用して簡単にセットアップすることができます。当該ウェブベースツールを使用してシステム構成の設定や、簡単にオンラインソフトウェア アップグレードの実行ができます*。SoundStation Duo に搭載された多言語対応の大きなバックライト付きディスプレイでは、通話情報を簡単に確認したり、電話機能を使用したりすることができます。

* ソフトウェアの更新には、ユニット本体をインターネットに接続する必要があります。

妥協のないクリアな音声会議

SoundStation Duo は、ポリコムが長年培ってきた音声会議技術により、卓越したクリアな音質を提供します。Polycom® HD Voice™ 技術、全二重音声技術、最新のエコーキャンセラー技術、および携帯電話や無線デバイスの干渉を防ぐ技術などにより、SoundStation Duo 音声会議システムは雑音を低減し、クリアな音質を実現します。

ご注意

ソフトウェアアップデートが必要かどうかは、ユニット本体をインターネットに IP 接続して確認します。アップデートが必要な場合には、ソフトウェアアップデート用ファイルをダウンロードして、更新します。



特長

- **投資保護**
アナログモードまたは IP モードのどちらでも使用可能。オンライン ソフトウェア アップグレードにより簡単に更新
- **高い相互運用性**
さまざまな IP 通話プラットフォームと相互運用し、制御や管理を簡素化するとともに、優れた音声品質および豊富な機能を実現
- **事業継続性**
ネットワーク障害の発生時に自動的に IP からアナログにフェイルオーバーし回復するので、業務を継続することが可能
- **比類のないクリアな音質**
Polycom HD Voice 技術により、IP 会議通話の効率および生産性を向上
- **容易な導入および管理**
ウェブ設定ツールを使用することにより、ブートサーバー無しで簡単に管理
- **高性能な通話処理機能、セキュリティ機能、およびプロビジョニング機能**
高度な機能を提供する IP 会議端末ソフトウェア
- **高い柔軟性**
PC に接続することにより、インターネットを介した通話が可能

Polycom® SoundStation® Duo 仕様

電源

- IEEE 802.3af 準拠 Power over Ethernet
- ユニバーサル AC 外部電源 (100V~240V、0.5A、2.5mm DC プラグ)

ディスプレイ

- サイズ: 248×68 ピクセル (幅×高さ)
- 輝度調節可能な白 LED バックライト付き

キーパッド

- 標準キーパッド (12 キー)
- 選択されたメニュー項目に応じた 4 種類のソフトキー
- オンフック/オフフック、カンファレンス、リダイヤル、ミュート、音量調節、メニュー、5 方向ナビゲーションキー

音声機能

- カーディオイドマイク×3 (200~7,000 Hz)
- 本体スピーカー周波数特性: 200~7,000 Hz
- 集音範囲: 3m (10ft)
- 音量: 86 dB (0.5 m 地点のピークボリューム) まで調整可能
- 全二重音声: IEEE 1329 タイプ 1 に準拠
- 各音声パスに対してインジケータを見ながら個別の音量設定が可能
- 音声アクティビティの検出
- 雑音補正
- DTMF トーン生成/DTMF イベント RTP ペイロード
- 遅延の少ない音声パケット転送
- 最適化されたジッタ バッファ
- パケットロス補正機能
- アコースティック エコー キャンセラー
- バックグラウンドノイズ低減機能
- 音声アルゴリズム
 - G.711 (A-law および μ -law)
 - G.729a (Annex B)
 - G.722
 - iLBC 13.33kbps および 15.2kbps

SIP 通話処理機能

- 通話の保留*
- 通話の切り替え、転送、応答
- 個別の着信管理/コールウェイトニング
- 高度なローカル 3 者通話 (会議、追加、解除、保留、再開)
- ワンタッチ短縮ダイヤル/リダイヤル*
- 不在着信通知
- 自動オフフック通話発信
- SIP URI ダイアル
- 応答拒否機能
- 外線共有のサポート、ブリッジ接続ラインレイアウト
- ビジー ランプ フィールド (BLF)
- マルチキャスト グループ ページング、プッシュトーク

その他の機能

- 自動フェイルオーバー (SIP から PSTN)
- SIP サーバーの冗長構成
- 時刻と日付の表示/通話タイマー

- ユーザー設定可能な連絡先一覧と通話履歴 (不在および発信時)
- 企業ディレクトリ (LDAP) サポート
- 選択可能な着信音
- 着信音の wave ファイル サポート
- Unicode UTF-8 文字セットのサポート
- 多言語ユーザーインターフェースは、日本語、中国語 (簡体字/繁体字)、デンマーク語、オランダ語、英語 (カナダ/米国/英国)、フランス語、ドイツ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語をサポートします。
- 発信側および着信側の情報
- 複数の発信者番号通知規格**をサポート:
 - Bellcore Type 1
 - ETSI
 - DTMF

インターフェース

- イーサネット 10/100 BaseT
- 2 線式 RJ-11 アナログ PBX または PSTN インターフェース
- 2.5mm 接続ポート***
- 拡張マイクポート: RJ9×2

ネットワークと設置

- IP アドレス構成: DHCP および静的 IP
- SNTP サーバーによる時間同期
- FTP/TFTP/HTTP/HTTPS を使用した、中央サーバーからの一括設定。プロビジョニングサーバーの冗長構成をサポート
- ユニットの設定およびオンライン ソフトウェア アップグレード用 Web ポータル
- QoS のサポート: IEEE 802.1p/Q タグ (VLAN)、レイヤ 3 TOS および DSCP
- スタティック設定での NAT サポート
- RTCP サポート (RFC 1889)
- コンフィギュレーション情報のインポート/エクスポート
- ローカル ダイアル プラン
- ハードウェア診断
- ステータスおよび統計情報のレポート
- 工場出荷時の設定に復元

セキュリティ

- トランスポート レイヤ セキュリティ (TLS)
- 暗号化された設定ファイル
- ダイジェスト認証
- ログインパスワード
- ブート サーバー アドレスの URL シンタックス およびパスワードをサポート
- HTTPS を使用したセキュリティ機能のサポート
- “署名済み” 実行可能ソフトウェアをサポート
- IEEE 802.1x ネットワークアクセス制御

安全性

- CE マーク
- EN60950-1
- IEC60950-1
- UL60950-1
- CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03

- AS/NZS60950-1
- RoHS 準拠

EMC

- FCC (47 CFR Part 15) クラス B
- ICES-003 クラス B
- EN55022 クラス B
- CISPR22 クラス B
- AS/NZS CISPR22 クラス B
- VCCI クラス B
- EN22024

電気通信

- FCC Part 68
- AS/ACIF S002
- AS/ACIF S004
- Telepermit
- KC
- GOST-R
- TRA

プロトコル

- IETF SIP (RFC 3261 および付随する RFC)

SoundStation Duo の付属品

- システム本体
- パワー インジェクション モジュール付き アナログ+イーサネット複合ケーブル (6.4m)
- ユニバーサル電源ユニット 24V、0.5A
- 電源ケーブル (2.1m)
- イーサネットケーブル (2.1m)
- RJ11 電話ケーブル (2.1m)
- クイック スタート ガイド

アクセサリ

- 200~7,000Hz 拡張マイク×2

環境仕様

- 動作温度: 0~40°C
- 相対湿度: 20%~85% (結露しないこと)
- 保管温度: -30~55°C

保証

- 1 年

生産国

- 中国

システム本体のサイズ

- 39.6 cm×32.7 cm×6.4 cm (長さ×幅×高さ)

システム本体の重量

- 0.74 kg

梱包箱のサイズ

- 35.3 cm×45.8 cm×9.4 cm (長さ×幅×高さ)

総重量 (システム本体、付属品、梱包箱含む)

- 2.06 kg

* PSTN モードでも可能です。

** 発信者番号通知の標準規格は地域によって異なります。日本の発信者番号通知サービスには対応していないため、日本ではご使用になれません。

*** SoundStation Duoは、標準の 2.5mm ヘッドセット コネクタケーブル (別売) が利用可能です。ご使用の PC がこの接続タイプに対応していない場合は、アダプタ (別売) が必要になります。

ポリコムジャパン株式会社
東京都千代田区紀尾井町6-12
紀尾井町福田家ビル6階
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2017 Polycom, Inc. All rights reserved. POLYCOM®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Oct. 2017 (3213_1212)