



## DATA SHEET

# Polycom® SoundStation2™

## アナログ音声会議システム

### 中小規模会議室に最適な、音声会議の新しいスタンダード

Polycom® SoundStation2™ は、10 人まで収容できる小中規模会議室に最適な音声会議システムです。

Polycom® Acoustic Clarity™ 技術による高品質な音声、会議の生産性を高めます。業界最高水準の全二重方式が採用されており、双方向から同時通話においても自然な音声を実現し、約3メートル離れた場所で話した普通の声もクリアに聞き取り、あらゆる音声会議を有効に行うことができます。さらに、DNR (ダイナミック ノイズ リダクション) などの高度な技術によって、室内や周囲の雑音を抑えながら、マイクの感度を最大限に高めることができます。ミキシング機能を備えたインテリジェントマイクは 360 度からの集音に対応し、話し手に最も近いマイクだけが音声を捕らえるので、非常にクリアな音声で会議を行えます。また、携帯電話や無線デバイスの干渉を防ぐ技術により雑音を低減し、クリアな音質を実現することができます。

Polycom SoundStation2 には、他にもさまざまな優れた機能が搭載されています。EX モデルでは、オプションの拡張マイクを 2 台まで追加することができ、集音範囲がさらに広がり、中規模会議室においても快適に使用できます。SoundStation2 には、通話情報や電話機能を簡単に見ることのできるバックライト付き大型ディスプレイ\*などが搭載されています。リダイヤル、ミュート、転送、保留などの機能も豊富で、従来の電話機のように使いやすい音声会議システムです。

\*SoundStation2 (ディスプレイなし) は、ディスプレイによる情報の表示と PC コールキットに対応していません。



### 特長

- **音声会議をより実りあるものに**  
特許取得済みの Polycom Acoustic Clarity 技術により、極めてクリアで自然な会話を実現し、会議の生産性を向上
- **クリアな音声**  
高感度マイクとダイナミック ノイズ リダクションにより、よりクリアな音声を実現
- **携帯電話や無線デバイスの干渉を防ぐ**  
雑音を低減し、クリアな音質を実現
- **バックライト付きディスプレイによる情報の表示**  
電話番号、通話先の番号、通話時間と通話の状況を表示\*
- **広範囲の音声をキャッチ**  
オプションの拡張マイクを使うと、より広い会議室の音声も集音
- **PC ベースの VoIP 電話に対応**  
SoundStation2 シリーズをオプションの PC コールキットで PC に接続すれば、Skype をはじめ、PC を使った VoIP 通話で、ハンズフリーの高音質通話が可能
- **設置と使用が簡単**  
アナログの電話端子に接続し、アナログ内線として PBX に接続

# Polycom® SoundStation2™ 仕様

## 設計

- 本体とインターフェースモジュール（電話回線用インターフェースと電源部）を分離した設計により卓上のケーブル配線を最小限にすることが可能
- 本体ケーブル（6.4m）と、RJ-11 電話コード（2.1m）が付属。オプションの拡張マイクは、2.4 m ケーブルで本体に接続

## 本体

### サイズ（縦×横×高）

- 36.8cm×31.1cm×6.4cm

### 重量

- 0.8kg

### 電源

- 100V 50/60Hz AC

### ネットワークインターフェース

- 2 線式 RJ-11 アナログ回線インターフェース

### ディスプレイ\*

- 132×65 ピクセルのバックライト付きグラフィカル液晶ディスプレイ

### ユーザーインターフェース\*

- 着信音をユーザーが選択可能
- 設定可能なソフトキーで、音声会議サービスを簡単にダイヤル
- 英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、ノルウェー語の多言語サポート
- 管理者用の設定をパスワード保護

### 電話帳\*

- 電話帳/短縮ダイヤルリスト25 までエントリ可能\*

### キーパッド

- ダイヤルボタン
- オンフック/オフフック、会議、ミュート、音量（上下）キー、メニュー、ナビゲーションキー\*
- 選択されたメニュー項目に応じた3種類の

### ソフトキー\*

（リダイヤル、保留、プログラム可能な会議キー）

### 本体スピーカー

- 周波数特性：300～3300Hz
- 音量：94dBA SPL（0.5m 地点のピークボリューム）まで調整可能

### 本体マイク

- カーディオイドマイク×3（300～3500Hz）

### 音声

- Polycomアコースティック クラリティ全二重方式—IEEE1329 タイプ1
- 約 3 mのマイク集音域
- ミキシング機能を備えたインテリジェントマイク
- ダイナミック ノイズ リダクション

### インターフェース

- 拡張マイク接続\*×2（EX モデルのみ）
- RCA 補助音声ジャック

### アクセサリ

- オプションの拡張マイク×2（300～3500 Hz）（EX モデルのみ対応）

### 準拠する規格

- NA CI/C-UL
- FCC 規制第 68 部
- FCC 第 15 部クラス B
- カナダ ICES-003
- CE マーク（R および TTE 指令）
- VCCI クラス B（日本）

### 環境仕様

- 動作温度：5～40° C
- 相対湿度：20～85%（結露しないこと）
- 保管温度：-30～55° C

### 室内推奨仕様

- 残響時間：0.5 秒未満
- ノイズレベル：48dBa 未満

### SoundStation2 付属品

- ディスプレイとキーパッドが内蔵された本体

- 本体ケーブル（6.4m）
- RJ-11 電話コード（2.1m）
- ユーザーマニュアル（ユーザーガイド CD、インストールガイド、登録カード）

## 保証

- 1年

\*一部のモデルではご利用いただけません

- 発信者 ID の標準規格は地域によって異なります。
- SoundStation2 は日本の発信者番号通知サービスに対応していないため、日本ではご使用になれません。
- SoundStation2 シリーズをアナログ電話回線で使用する場合は、トーン回線をご使用下さい。
- SoundStation2 の携帯電話モードは、日本ではご使用になれません。

VoIP 電話オプションの PC コールキットで SoundStation2 を PC と接続すれば、Skype などをはじめとする PC ベースの VoIP 電話を使用し、ハンズフリーで高音質通話が可能になります。但し、SoundStation2（ディスプレイなし）には、対応していません。

- PC コールキットは、現在出荷されている SoundStation2（ディスプレイ付き）および SoundStation2 EX に対応します。SoundStation2 では、PC コールキットはオプションにてご用意しています。
- VoIP 電話のアプリケーションによっては、エコーキャンセラー等の性能が十分に発揮できない場合があります。

	SoundStation2（ディスプレイなし）	SoundStation2（ディスプレイ付）	SoundStation2 EX（ディスプレイ付）
Polycom アコースティック クラリティ全二重方式	■	■	■
カーディオイドマイク×3	■	■	■
マイク集音域 3 m	■	■	■
インテリジェント マイク ミキシング機能	■	■	■
ダイナミック ノイズ リダクション	■	■	■
音量調整（0.5 m地点で最大94 dBA）	■	■	■
着信音をユーザーが選択可能	■	■	■
ダイヤル用ボタン	■	■	■
ミュート、音量（上下）キー	■	■	■
ミュート、会議キー	■	■	■
バックライト付き LCD		■	■
設定可能な会議用短縮ダイヤルキー		■	■
選択されたメニュー項目に応じた 3 種類のソフトキー		■	■
多言語ユーザーインターフェース		■	■
電話帳（25 エントリ）		■	■
RCA 補助音声ジャック	■	■	■
拡張マイクジャック		■	■
PC コールキット		■（オプション）	■

ポリコムジャパン株式会社  
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2014 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的使用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Apr.2014 (DS\_1109\_NA)