



DATA SHEET

Polycom® VoiceStation® 300

小会議室およびデスク環境に適したクリアな音声会議

個人の席や小規模な打合せスペース向け音声会議システム

Polycom VoiceStation 300 は、企業内の個人の席やオフィス、小規模な打ち合せスペースなどに適した小型の音声会議システムです。約 2.1m 離れた話者の声も集音し、3～4名のグループに最適な会議環境を提供します。また、個人の席や小さなテーブルの上にも置けるようコンパクトに設計されており、小規模なオフィスにも適しています。Polycom VoiceStation 300 は、卓越した音声品質を低コストで実現します。

Polycom® Acoustic Clarity™ 技術を搭載し、高い音声品質を提供する Polycom VoiceStation 300 は、内蔵されている 3 つの高感度マイクにより、360 度の集音範囲を実現します。また、DNR (ダイナミック ノイズ リダクション) などの高度な技術によって、室内や周囲の雑音を抑えながら、マイクの感度を最大限に高めることができます。携帯電話やその他の無線デバイスからの干渉を抑制する技術も搭載されているため、途切れることのないクリアな音声で会議を行えます。さらに、ポリコムの特許二重音声技術により、双方向で同時に会話をしても、全話者の声を明瞭に聞き取ることができます。

Polycom VoiceStation 300 の使いやすい、直感的な操作が可能なキーパッドから音量調整、ミュート、リダイヤル、フラッシュ、保留などの便利な機能に簡単にアクセスできます。また、Polycom VoiceStation 300 に電話機を接続してプライベートな会話を行ったり、VoiceStation 300 モードに切り替えてハンズフリーの会話を行うことができます。



特長

- **通話の生産性の向上** – ポリコム独自の音声処理技術 Polycom® Acoustic Clarity™ によって、途切れのない、自然な双方向通話を実現
- **360 度の集音範囲** – デジタルチューニングされた高性能なカスタムスピーカーと、約 2.1m (7 フィート) 離れた話者の声を均等に集音する 3 つの高感度マイクを内蔵
- **ハンズフリー通話** – ホームオフィスや小規模な企業に適したハンズフリーソリューション
- **携帯電話からの干渉を抑制** – 無線デバイスからのノイズを除去してよりクリアな音質を実現
- **インストールも使用も簡単** – アナログ回線のジャックに差し込むだけですぐに利用可能
- **追加接続オプション** – ファックス機や PC モデムを接続したり、電話機を接続することでプライベートな通話が可能

Polycom® VoiceStation® 300 仕様

会議環境

Polycom VoiceStation 300 は、オフィスや小会議室において、4 人以下のグループでの会議に最適

特長および機能

ユニバーサルキーパッドおよび直感的に操作できる機能を搭載した Polycom VoiceStation 300 は、簡単な操作が可能

本体のサイズ

- 24.2 cm × 23.5 cm × 7.6 cm (9.5 インチ × 9.25 インチ × 3.0 インチ) (長さ × 幅 × 高さ)

重量

- 0.57 kg (1.25 lb)

電源

- 110 V 60 Hz AC/220V 50 Hz AC (国によって異なります)

ネットワークインターフェース

- アナログ PBX またはアナログ(トーン)電話回線

キーパッド

- 以下を含む 19 キーの電話キーパッド
 - オンフック/オフフック
 - フラッシュ、リダイヤル、ミュート、保留
 - 音量(上下)キー

LED

- オフフック、通話中、保留、ミュート

内蔵スピーカー

- 周波数応答:300~3,300 Hz
- 音量:86 dBA SPL (0.5 m 地点のピークボリューム)まで調整可能

内蔵マイク

- カーディオイド マイク × 3 (300~3500 Hz)

音声

- Polycom® Acoustic Clarity™ 全二重方式 (IEEE 1329 タイプ 1)
- 約 2.1 m (7 フィート) までのマイク集音域
- ミキシング機能を備えたインテリジェントマイク
- ダイナミック ノイズ リダクション

準拠する規格

- NA CI/C-UL
- FCC 規制第 68 部
- FCC 第 15 部クラス B
- カナダ ICES-003
- CE マーク (R および TTE 指令)
- VCCI クラス B (日本)

環境仕様

- 動作温度:5~40°C (40~104°F)
- 相対湿度:20%~85% (結露しないこと)
- 保管温度:-30~55°C (-22~131°F)

推奨室内条件

- 室内の広さ:25 m (5 m × 5 m) 未満 (225 フィート (15 フィート × 15 フィート) 未満)
- 残響時間 0.4 秒未満
- ノイズレベル:48 dBA 未満

VoiceStation 300 の付属品:

- 電話コンソール本体
- 電源モジュール
- 本体ケーブル 6.4 m (21 フィート)
- RJ-11 電話コード 2.1 m (7 フィート)
- ユーザーガイド

保証

- 12 か月

ポリコムについて

ポリコムは、音声およびビデオコラボレーションを含む、オープンで国際標準規格に準拠したユニファイドコミュニケーション & コラボレーション (UC&C) ソリューションのグローバルリーダーです。世界中で 40 万以上のお客様がポリコムソリューションを使用しています。Polycom® RealPresence® プラットフォームを基盤としたポリコムソリューションは、さまざまなコミュニケーションアプリケーション、ビジネスアプリケーション、モバイルアプリケーション、クラウドアプリケーション、およびデバイスと相互運用できる包括的なソフトウェアインフラストラクチャと豊富な API を提供し、あらゆる環境でセキュアなビデオコラボレーションを実現します。

ポリコムジャパン株式会社
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。

©2014 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的利用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Apr.2014 (3976_0113)