




## ポリコム音声会議システムガイド

| IP音声会議システム   | 大規模会議室   |  | 標準的なサイズの会議室  |  |  | 小規模会議室 / 個室  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>Polycom® RealPresence Trio™</b><br>  | <b>Polycom® SoundStation® IP 7000</b><br> | <b>Polycom® SoundStation® Duo</b><br> | <b>Polycom® CX3000</b><br> | <b>Polycom® SoundStation® IP 6000</b><br> | <b>Polycom® SoundStation® IP 5000</b><br> |
| <b>ネットワーク接続</b>  |  |  |  |  |  |  |
| IP (SIP)   | ○  | ○  | ○  |  | ○  | ○  |
| Microsoft® Lync®   | ○  |  | ○  | Optimized  |  | ○  |
| アナログ   |  |  | ○  |  |  |  |
| <b>音声品質</b>  |  |  |  |  |  |  |
| Polycom® HD Voice™ 技術                                      | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| スピーカーの周波数応答  | 100 Hz ~ 22 kHz  | 160 Hz ~ 22 kHz  | 220 Hz ~ 7 kHz   | 200 Hz ~ 7 kHz   | 220 Hz ~ 14 kHz  | 250 Hz ~ 7 kHz   |
| マイク集音範囲  | 約 6 m  | 約 6 m  | 約 3 m  | 約 3.6 m  | 約 3.6 m  | 約 2.1 m  |
| インテリジェント マイク ミキシング   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| ダイナミック ノイズ リダクション  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |
| Polycom® NoiseBlock™ 技術                                    | ○  |  |  |  |  |  |
| オート ゲイン コントロール   | ○  | ○  |  | ○  | ○  |  |
| <b>機能</b>  |  |  |  |  |  |  |
| 無線デバイスとの電波干渉防止機能   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |  |
| ソフトウェアのアップグレード   | ○  | ○  | ○  | ○  | ○  |  |
| 高度な機能をサポートする大型ディスプレイ                                       |  | ○  |  | ○  |  |  |
| 大きなカラー タッチスクリーン ユーザー インターフェイス                              | ○  |  |  |  |  |  |
| 複数ユニットの接続  |  | ○  |  |  |  |  |
| 外部音声機器との接続   | ○ <sup>(1)</sup>   | ○ <sup>(1)</sup>   |  |  |  |  |
| コンピュータ/モバイルデバイスとの接続  | ○  | ○  |  |  |  | ○  |
| Wi-Fi ネットワーク 接続 <sup>(2)</sup>                             | ○  |  |  |  |  |  |
| Bluetooth 接続   | ○  |  |  |  |  |  |
| <b>オプションのアクセサリ</b>   |  |  |  |  |  |  |
| 拡張マイク (有線)   |  | ○  | ○  | ○  | ○  |  |
| 無線ピンマイク  |  | ○ (北米のみ)   |  |  | ○ (北米のみ)   |  |
| ビデオ インテグレーション キット またはケーブル                                  |  | ○  |  |  |  |  |
| コンピュータ コーリング キット   |  |  | ○  |  |  |  |
| モバイル デバイス ケーブル   |  | ○  | ○  |  |  |  |
| RealPresence Trio Visual+ (コンテンツ共有とビデオ会議機能) <sup>(3)</sup> | ○  |  |  |  |  |  |
| 電源キット  | ○  |  |  |  |  |  |
| 動作環境   | RealPresence Trio、SoundStation IP は、ポリコムの VoIP テクノロジーパートナーの VoIP サーバー環境下でのみ動作保証しています。<br>( <a href="http://www.polycom.com/products-services/voice/conferencing-solutions/conferencing-phones/soundstation-ip-platform-compatibility.html">http://www.polycom.com/products-services/voice/conferencing-solutions/conferencing-phones/soundstation-ip-platform-compatibility.html</a> ) |  |  |  |  |  |

(1) オプションのアクセサリが必要

(2) 音声会議システムとして使用した場合のみ使用可能 (RealPresence Trio Visual+ との併用は不可)

(3) RealPresence Trio Visual+ アクセサリが必要

| アナログ音声会議システム                 | 大規模会議室  | 標準的なサイズの会議室   |  | 小規模会議室 / 個室  |
|------------------------------|---|---|--|--|
|                              | Polycom®<br>SoundStation VTX 1000®<br> | Polycom®<br>SoundStation2™ (5)<br> | Polycom®<br>SoundStation® Duo<br> | Polycom®<br>VoiceStation® 300<br> |
| <b>ネットワーク接続</b>              |   |   |  |  |
| アナログ                         | ○   | ○   | ○  | ○  |
| IP (SIP)                     |   |   | ○  |  |
| Microsoft® Lync®             |   |   | ○  |  |
| <b>音声品質</b>                  |   |   |  |  |
| Polycom® HD Voice™ 技術        |   |   | ○  |  |
| スピーカーの周波数応答                  | 80 Hz ~ 7 kHz <sup>(4)</sup>  | 300 Hz ~ 3300 Hz  | 220 Hz ~ 7 kHz   | 300 Hz ~ 3300 Hz   |
| マイク集音範囲                      | 約 6 m   | 約 3 m   | 約 3 m  | 約 2.1 m  |
| インテリジェント マイク ミキシング           | ○   | ○   | ○  | ○  |
| ダイナミック ノイズリダクション             | ○   | ○   | ○  | ○  |
| オート ゲイン コントロール               | ○   |   |  |  |
| <b>機能</b>                    |   |   |  |  |
| 無線デバイスとの電波干渉防止機能             | ○   | ○   | ○  | ○  |
| ソフトウェアのアップグレード               | ○   |   | ○  |  |
| 高度な機能をサポートする<br>大型ディスプレイ     |   |   |  |  |
| 複数ユニットの接続                    |   |   |  |  |
| 外部音声機器との接続                   | ○   | ○   |  |  |
| Bluetooth 接続                 |   |   |  |  |
| <b>オプションのアクセサリ</b>           |   |   |  |  |
| 拡張マイク (有線)                   | ○   | ○ <sup>(6)</sup>  | ○  |  |
| 無線ピンマイク                      | ○   | ○   |  |  |
| ビデオ インテグレーション キット<br>またはケーブル | ○   |   |  |  |
| コンピュータ コーリング キット             |   | ○ <sup>(6)</sup>  | ○  |  |
| モバイル デバイス ケーブル               |   | ○ <sup>(6)</sup>  | ○  |  |
| 動作環境                         | 2 線式アナログ電話回線 (プッシュ回線のみ対応)   |   |  |  |

(4) SoundStation VTX から SoundStation VTX への通話

(5) Polycom SoundStation2 は、日本国内環境において、携帯電話モード・発信者番号通知機能に機能制限があります。詳しくは、SoundStation2 製品データシートをご確認ください。

(6) 一部のモデル (EX モデル) でのみ提供

## ポリコムについて

ポリコムは、人々が直面するさまざまな“距離”の問題を解決し、“コラボレーション”の力を無限大にします。世界中で 40 万以上のお客様が、ポリコムのセキュアなビデオ、音声、およびコンテンツソリューションにより、あらゆる“距離”の問題を解決し、組織における生産性の向上および新しい価値の創造、教育・医療環境の拡充などを実現しています。ポリコムは、世界中のパートナー企業と共に、高品質なユーザーエクスペリエンス、多くの UC 環境との高い相互運用性、投資の保護、あらゆる環境で使用可能な柔軟なコラボレーションソリューションを提供します。ポリコムの詳しい情報は、[www.polycom.co.jp](http://www.polycom.co.jp) をご覧ください。

ポリコムジャパン株式会社  
<http://www.polycom.co.jp>



一部の条件において本資料掲載の機能は使用できない場合があります。  
©2016 Polycom, Inc. All rights reserved. Polycom®, Polycom のロゴマーク、およびポリコムの製品に関連する名前およびマークは、Polycom, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。方法、形態の如何を問わず、本書のいかなる部分も私的利用の範囲を超えて、ポリコムの書面による明示的な許可無く複製または転送することを禁じます。仕様は予告なく変更する場合があります。

Mar. 2016 (21454-1115)